



RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

APPAREIL À JUS

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la Propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, ou d'informations de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. Le Logo, le nom ainsi que le référentiel font l'objet d'un dépôt de marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle : n°4380472 / 4380317.

ETHIKIS AD CIVIS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ET PARTICIPATIVE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - 828 520 874 00037 - RCS DE CASTRES

SIÈGE SOCIAL : 433 CHE D'EMBROUYSET 81370 ST SULPICE LA POINTE

PRO@ETHIKIS.COM - 09 72 17 05 61

Sommaire

I. Introduction	3
Vision de LONGTIME®	3
Objectifs du label	3
Champs d'application	4
Organisation du référentiel	4
Catégorie de critères	4
Système de contrôle	5
Normes et réglementations	5
II. Définition du périmètre produit	5
1. Périmètre produit	5
2. Hors périmètre produit	5
III. Termes et définitions	5
IV. Hiérarchisation par catégorie des parties	8
1. Éléments d'habillage	8
2. Pièces fonctionnelles	8
3. Pièces prioritaires	9
4. Éléments de sécurité	10
5. Pièces vulnérables	10
6. Pièces consommables	10
7. Pièces d'entretien	10
8. Accessoires	11
V. Échelles d'accessibilité	11
VI. Éligibilité	12
Engagement du candidat	12
VII. Les critères du label	13
1. Performance environnementale et/ou énergétique	13
2. Conception	15
3. Évolutivité	20
4. Traçabilité	21
5. Démontage	22
6. Documentation	24
7. Pièces détachées	26
8. SAV sous garantie	27
9. SAV hors garantie	27
10. Garantie longue durée gratuite	27
11. Conseils d'utilisation et d'entretien	28
VIII. Remerciements	29
IX. Ressources bibliographiques	29

I. INTRODUCTION

En s'appuyant sur les normes de la série NF EN 45550 et en cohérence avec les normes NF EN 45552 et NF EN 45554, les référentiels spécifiques LONGTIME® précisent des éléments relatifs à l'étude de la robustesse, de la fiabilité et de la réparabilité de la famille produit associée.

L'ensemble des données qualitatives, semi-quantitatives ou quantitatives sont issues d'un processus de recherche et de consultation, tel qu'exigé par les normes en vigueur, et prennent en compte les références bibliographiques (études scientifiques, réglementations, normes...) et l'ensemble des parties prenantes ; à savoir : les metteurs sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs), leurs fournisseurs et/ou sous-traitants, les experts produits (réparateurs, installateurs, testeurs professionnels), les professionnels de la pièces détachées, les reconditionneurs, les consommateurs, les associations de consommateurs, les associations environnementales et toutes parties prenantes pouvant apporter son concours sous réserve d'une plus-value et de la disponibilité des réseaux et des informations.

La définition des pré-requis en matière de qualité, de seuil énergétique, de seuils d'émission de polluant, de classification des parties ainsi que la définition des seuils des échelles d'accessibilité sont issues de l'analyse des consultations menées et de la prise en compte des meilleures pratiques d'éco-conception disponibles sur le marché. Concernant les appareils à jus électrodomestiques, la fréquence d'usage retenue correspond à réaliser 52 préparations par an pendant 10 ans.

Les référentiels spécifiques LONGTIME® sont révisés au plus tard tous les 3 ans.

Vision de LONGTIME®

Ce projet s'inscrit dans une dynamique de mouvance sociétale avec la volonté d'aller en avant de la réglementation. Ce label est fait par des citoyens, pour des citoyens. Il apporte la certitude, que le produit porteur de la labellisation, est fabriqué pour une utilisation à long terme, comme le souhaitent 80 % des consommateurs et que ce dernier soit économiquement réparable.

LONGTIME® est un outil, simple, fort et efficace, créé afin d'informer le consomm'acteur soucieux de l'impact global de ses achats, mais aussi le consommateur désireux d'acquérir un produit ayant un rapport longévité/prix juste. Il tend également à mettre sur le devant de la scène les constructeurs soucieux de proposer des produits dont la durée de vie est optimisée.

Objectifs du label

Il s'agit par cette démarche d'encourager une consommation différente visant donc à produire différemment. La quasi totalité des citoyens souhaite une transformation de la société de consommation avec un réel changement de paradigme technico-économique afin de consommer mieux et plus durablement.

L'intérêt écologique est bien sûr majeur, nous avons à l'échelle mondiale démultiplié en quelques décennies notre consommation de matières premières pour dépasser aujourd'hui, les 60 milliards de tonnes par an. Le label influe sur la préservation des ressources planétaires, par une meilleure utilisation de celles-ci et sur la diminution des déchets.

De manière intuitive donc, se procurer un bien dont la durée de vie est allongée limite l'usage des ressources de notre planète, réduit la sur-consommation et permet de sortir du tout jetable et du gaspillage. Il ne s'agit pas de chercher des produits « immortels » mais bien de lutter contre la durée de vie trop courte des produits.

Considéré comme équipement à faible pourcentage de composants électroniques les appareils à jus démontrent des résultats d'indicateurs faibles sur l'ensemble des catégories d'impacts lié à la phase d'utilisation. Il sera donc particulièrement pertinent d'allonger au maximum la durée de vie des appareils à jus électrodomestique afin d'amortir efficacement les résultats d'indicateurs liées aux phases de production/fabrication et d'avoir une utilisation rationnels des matériaux.

Champs d'application

Le label est applicable à différentes familles produits dès lors qu'il y a un assemblage de pièces. LONGTIME® tend à couvrir les appareils domestiques, électroniques, électroportatifs, ameublement, matériel de loisirs, matériel professionnel... La gamme de produits est donc très vaste mais exclut l'automobile, les produits textiles (hors maroquinerie), alimentaires, cosmétiques et chimiques.

Organisation du référentiel

Les critères sont ventilés dans plusieurs catégories et la présentation des critères suit le schéma suivant :

Catégorie de critères

Les critères sont rassemblés dans 11 grandes catégories

Numéro et nom du critère

Chaque critère porte un numéro d'identification format I.X.X et un nom permettant de définir sa thématique

Niveau d'exigence (KO/Majeur/Mineur)

Cf tableau ci-dessous

CRITÈRE TRANSVERSE

Critère applicable à l'ensemble des catégories de produits

❖ Spécification ou Product Specific Requirement (PSR)

Critère spécifique dont la portée est adaptée à la catégorie de produit du référentiel.

Moyen de preuve

Détails des moyens de preuve requis et/ou pertinent pour l'évaluation du critère et de ses PSR

Un niveau d'exigence est attribué à chaque critère du label selon la classification indiquée dans le tableau ci-dessous :

KO	Ces critères doivent impérativement être respectés pour prétendre à la labellisation après l'audit initial (année N).
Majeur	Ces critères doivent être respectés à minimum 80 % lors de l'audit. Ils entraîneront la mise en place d'actions correctives pour atteindre 100 % à l'année N+1.
Mineur	Ces critères doivent être respectés à minimum 50 % lors de l'audit. Ils entraîneront la mise en place d'actions correctives pour atteindre 80 % à l'année N+1 et 100 % à l'année N+2.

Systeme de controle

L'évaluation du respect des critères du référentiel est réalisée par un organisme de contrôle agréé et indépendant.

Chaque critère est évalué selon une approche conforme/non conforme

Plus de détails sur le système de contrôle dans le processus de labellisation disponible sur le lien : <https://www.longtimelabel.com/conditionslongtime>

Normes et réglementations

Les normes ou règlements cités dans le référentiel font appel aux versions les plus récentes et/ou à des équivalences parues au journal officiel de l'Union Européenne.

II. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE PRODUIT

Les appareils à jus électrodomestiques sont définis dans le cadre de ce référentiel comme des appareils de cuisine en pose libre, non pressurisés, alimentés électriquement uniquement et destinés à réaliser des préparations culinaires liquides par transformation d'ingrédients majoritairement solides.

Les appareils à jus appartiennent à la classe du petit électroménager dit PEM. Le présent référentiel se consacre uniquement aux appareils à jus inclus dans le périmètre produit II.1 et notamment les centrifugeuses, presses-agrumes, les extracteurs de jus et les blenders.

1. Périmètre produit

- Appareils à jus électrodomestiques filaires

2. Hors périmètre produit

- Appareils à jus professionnels (CHR ou tertiaire)
- Appareils à jus utilisant des sources d'énergies autre que l'électricité
- Appareils à jus nomade

III. TERMES ET DÉFINITIONS

AMDEC / FMEA

Outils permettant l'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité / Failure Mode and Effect Analysis.

Appareil à jus

Désigne des produits électriques permettant l'élaboration de préparations culinaires liquides et comprend : Blender, Centrifugeuse, Extracteur et Presse-Agrume.

Assemblage permanent

Il s'agit d'un ensemble de composants formant une seule pièce ou partie d'un produit et ne pouvant être démontée sans destruction ou altération de l'usage auquel il est destiné. Pour supprimer la liaison entre deux ensembles ou parties, il est nécessaire de déformer, dégrader ou détruire au moins une des pièces formant l'assemblage. Exemple de technique d'assemblage permanent : soudure, sertissage, clinchage, emboutissage, collage et adhésifs.

CHR

Acronyme désignant le secteur professionnel des cafés, hôtels, restaurants.

Contrainte d'usage

Elle correspond aux forces qui s'appliquent sur la pièce.

Criticité

Degrés de résolution de la panne. Appréhendée ici par la détection (diagnostic et localisation) et la gravité (prix des pièces et/ou difficulté technique de la réparation) de la panne.

Électrodomestique

Produit fonctionnant à l'énergie électrique et destiné à un usage domestique uniquement.

Entretien régulier

Entretien conseillé par le fabricant pour maintenir le produit dans un état de fonctionnement optimal.

Étape

Opération permettant d'aboutir à la dépose d'une pièce, de fixation(s) ou à un changement d'outil.

HS

Hors service ; correspond à la rupture de l'état fonctionnel.

IOT

Internet of Things ou internet des objets ; cette fonction correspond au fait de pouvoir connecter son produit à internet afin d'obtenir des fonctionnalités de pilotage et/ou de régulation supplémentaires à distance.

Lame avec tranchant de type A

Correspond, selon la norme EN ISO 8442-1, à une lame dont le tranchant peut-être raffuté par l'utilisateur.

Non usage

Il correspond à un état de non fonctionnement de l'appareil.

O.S

Operating System ou système d'exploitation, est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs.

Outils « Grand public »

Outils communs, à usage général, disponibles à tout public en distribution classique. (cf : liste outils norme EN 45554 - tournevis pour vis à tête fendue, à empreinte cruciforme ou à empreinte à 6 lobes internes, Clé pour vis à 6 pans creux, clé mixte, pince universelle, pince à bec demi-rond, pince coupante diagonale, pince multiprise, pince étau, pince universelle pour dénudage et sertissage des terminaux, levier, pincette, marteau à tête en acier, couteau universel (pince coupante avec lame rétractable), multimètre, testeur de tension, fer à souder, pistolet à colle, loupe).

Outils « Public expérimenté »

Outils nécessitant des compétences pour leur utilisation et dont le coût peut représenter un frein (clé dynamométrique, fer à souder...).

Outils « Professionnel »

Outils nécessitant des connaissances ou des conditions d'utilisation particulières et dont le coût d'acquisition représente un investissement.

Outil propriétaire

Outil spécifique, non disponible dans le commerce et appartenant exclusivement à une partie ou une entreprise, et en vertu duquel, son utilisation par une autre partie (utilisateur final, client, réparateur) implique des droits d'auteurs, une licence et/ou un coût.

Pièces de source externes

Pièces externes à l'organe de production du fabricant, provenant d'un fournisseur identifié.

Produit de « grande utilité »

Produit d'usage très fréquent et qui en cas de panne provoque une perturbation significative dans la gestion du quotidien : réfrigérateur, lave-linge, chaudière / chauffe-eau, téléphone, ordinateur, plaque de cuisson...

Prix de revient unitaire « PRU »

Entendu comme la somme du prix des pièces composant un produit.

PSR

« Product Specific Requirement », correspond aux spécifications du critère applicable aux types d'équipements spécifié dans le périmètre du référentiel.

Sérialisation

Pratique par laquelle le producteur limite l'utilisation des pièces de rechange aux seuls pièces d'origines approuvées par le fabricant par un moyen logiciel notamment.

Ex : associer les numéros de série des composants d'un produit au numéro de série global du produit.

Sous-ensemble

Ensemble de composants connectés inséparables les uns des autres qui forment un bloc et assurent une fonction. Le sous-ensemble peut être séparé du produit.

Technologie non-évaluée

Dont le fonctionnement apporte une innovation par rapport aux technologies antérieures et dont la fiabilité n'est pas avérée.

IV. HIÉRARCHISATION PAR CATÉGORIE DES PARTIES

Liste des parties et hiérarchisation représentative du groupe de produit cible mais non-exhaustive.

1. Éléments d'habillage

Regroupe l'ensemble des pièces d'habillage du produit type capots permettant de protéger les composants internes de l'extérieur.

- Ensemble Corps de machine :
 - Châssis
 - Socle, support, base
 - Pieds
 - Façade
 - Bandeau de commande
 - Capot, couvercles, panneaux d'habillage (av/arr, latéraux, sup/inf)

2. Pièces fonctionnelles

Pièces liées au fonctionnement ou à l'utilisation du produit.

- Ensemble commande (démarrage, réglages, programmes...) :
 - Bouton de commande, (tactile, mécanique)
 - Sélecteur de programme, minuteur
 - Commutateur
- Ensemble électrique et électronique :
 - Câble d'alimentation électrique
 - Bouton / Interrupteur Marche/Arrêt machine
 - Nappes de connexion
 - Bobine antiparasite

- Relais
- Élément d'étanchéité et de stabilisation des liaisons mécaniques :
 - Joints étanchéité (noir, vert, orange)
 - Ressort
 - Silentblocs (moteur, bol, cuve...)

3. Pièces prioritaires

Pièces liées au fonctionnement ou à l'utilisation du produit et caractérisées par une criticité avérée en cas de dysfonctionnement ou de panne. Parfois appelées pièces critiques.

- Ensemble électrique et électronique :
 - Cartes électroniques de puissance
 - Cartes électroniques de commande
 - Module électronique de commande
 - Module électronique d'affichage
 - Afficheur analogique ou numérique (display)
 - Condensateur moteur électrique (démarrage, permanent)
- Ensemble moteur électrique :
 - Moteur (universel, asynchrone)
 - Roulements moteur, paliers moteur
 - Ventilateur
- Dispositif d'entraînement permanent ou débrayable :
 - Arbre ou système de transmission de couple (direct ou indirect)
 - Coupleur ou mécanisme d'accouplement, d'entraînement direct ou indirect (carré d'entraînement, doigt d'entraînement, poulie-courroie, pignonnerie...)
 - Mécanisme d'embrayage (disque, patin, plateau d'embrayage...)
 - Roulements
- Ensemble blender :
 - Couteau blender
 - Système d'entraînement du couteau blender
 - Paliers ou roulement de couteau
 - Système d'étanchéité du bol et du couteau (joints vring, torique...)
- Ensemble centrifugeuse :
 - Système d'entraînement panier de centrifugeuse
 - Paliers ou roulement panier centrifugeuse
 - Système d'étanchéité du bol et du panier centrifugeuse (joints vring, torique...)
- Ensemble extracteur :
 - Système d'entraînement vis de pressage
 - Paliers ou roulement vis de pressage
 - Système d'étanchéité du bol et vis de pressage (joints vring, torique...)
- Ensemble presse agrume :
 - Système d'entraînement d'ogive
 - Paliers ou roulement d'ogive
 - Système d'étanchéité du bol et de de l'ogive (joints vring, torique...)

4. Éléments de sécurité

Regroupe l'ensemble des pièces actives et passives nécessaires pour protéger des risques liés à l'utilisation du produit.

- Thermostat de sécurité électromécanique (type Klixon)
- Fusibles thermiques (moteur électrique, mécanisme d'entraînement...)
- Capteur ou contacteur de position ou de sécurité (type capteur effet Hall, microrupteur, microswitch...)
- Sonde de température (type CTN)
- Système de verrouillage manuel (mécanisme de verrouillage, embrayage, frein moteur)
- Système de verrouillage électronique (interrupteur, contacteur de position)
- Limiteur de couple

5. Pièces vulnérables

Les pièces exposées à un taux de casse accidentelle utilisateur élevé.

- Non identifié selon la définition du référentiel LONGTIME®

Au sein de ce référentiel, les pièces d'entretien sont exposées à des taux de casse accidentels élevés. Cependant, ces pièces conservent comme principale caractéristique d'être des pièces à fréquence de nettoyage ou d'entretien élevé, ce qui prend le pas sur la caractéristique de vulnérabilité.

6. Pièces consommables

Pièces vouées à être remplacées, soumises à usure lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ensemble blender :
 - Joint de couvercle blender
- Ensemble centrifugeuse :
 - Rape de centrifugeuse
 - Tamis de centrifugeuse

7. Pièces d'entretien

Pièces nécessitant un entretien à intervalle régulier conseillé afin de maintenir le produit dans un état de fonctionnement optimal.

- Ensemble blender :
 - Bol blender
 - Couvercle blender
 - Bouchon couvercle blender
- Ensemble centrifugeuse :
 - Cuve centrifugeuse
 - Couvercle de cuve centrifugeuse
 - Panier de centrifugeuse
 - Embase de panier de centrifugeuse
 - Poussoir à aliments
 - Pichet à jus centrifugeuse

- Conteneur à pulpe centrifugeuse
- Ensemble extracteur :
 - Bol extracteur
 - Couvercle extracteur
 - Poussoir à aliments extracteur
 - Vis de pressage
 - Grille ou filtre à jus
 - Pichet à jus centrifugeuse
 - Conteneur à pulpe extracteur
 - Paliers ou roulement vis de pressage
- Ensemble presse agrume :
 - Cuve à jus
 - Filtre ou grille à pulpe
 - Ogive ou Noyau

8. Accessoires

Éléments utiles au fonctionnement d'un objet sans en faire partie.

- Non identifié selon la définition du référentiel LONGTIME®

V. ÉCHELLES D'ACCESSIBILITÉ

L'échelle comporte 3 niveaux :

A	≤ 3 étapes ≤ 5 min tout utilisateur outils grand public
B	≤ 7 étapes ≤ 15 min utilisateur expérimenté ou réparateur outils grand public, outils public expérimenté
C	≤ 10 étapes ≤ 20 min utilisateur expérimenté ou réparateur outils grand public, outils public expérimenté, outils professionnels

Les échelles indiquées dans le tableau ci-dessus sont des ordres de grandeur à ne pas dépasser mais ses seuils peuvent être borné de façon plus précise dans les critères appelant des échelles d'accessibilité.

Le démontage démarre lorsque le produit est déconnecté de tout réseau.

VI. ÉLIGIBILITÉ

Engagement du candidat

L'éligibilité du candidat dans une démarche d'attestation qualité doit être cohérente par rapport à ses valeurs et stratégies existantes.

L'entreprise n'a pas été accusée ni reconnue responsable (information / preuve matérielle, assignation à comparaître), de violation éthique, de pratiques commerciales clairement contraires à la qualité et l'éthique (pratique d'obsolescence programmée, espionnage industriel, fraude-fiscale) ou environnementale majeure au cours des 10 dernières années ou des efforts considérables et adaptés ont été mis en place pour : réparer les dommages causés, éviter qu'ils se reproduisent, diminuer leurs impacts.

Le fabricant dispose de l'ensemble des droits nécessaires sur les produits et il est le seul titulaire des droits de propriété de toute nature sur les produits en ce compris notamment quant aux dessins et modèles, brevets et marques y afférents.

Les produits ne souffrent d'aucune contestation d'une quelque nature que ce soit de la part de tout tiers.

Les produits ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, de provoquer des protestations de tiers, ou encore de contrevenir aux dispositions légales en vigueur.

Pour la mise sur le marché des produits, le fabricant convient à ses obligations et respecte strictement l'ensemble des dispositions légales (directives, règlements, normes, lois) relative à la protection de la santé humaine, de la sécurité et de la protection de l'environnement ayant cours dans les zones géographiques de distribution des produits et en rapport avec ses catégories de produits.

Pour l'Espace Économique Européen, les produits doivent ainsi obéir à la législation européenne et être en conformité avec le marquage « CE » pour les produits concernés.

VII. LES CRITÈRES DU LABEL

1. Performance environnementale et/ou énergétique

PR.1. Protection de la santé, sécurité et environnement

Critère Pré-requis

Dans le cadre du respect de la santé humaine, de la sécurité des personnes, des installations et de la protection de l'environnement, le producteur prouve qu'il déploie des actions selon un niveau d'exigence conforme à minima aux prérogatives des directives Européenne 2011/65/UE et (CE) No 1907/2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

- ❖ Les matériaux des appareils à jus électrodomestiques destinés à entrer en contact directement ou indirectement avec des denrées alimentaire, y compris l'eau, sont compatibles avec un usage alimentaire et respectent à minima le règlement (CE) No 1935/2004

Mode de preuve : Dans les zones de distribution géographiques couvertes par des pré-rotatives réglementaires établissant des exigences similaires au marché Européen en matière de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, la preuve de conformité à ces exigences réglementaires serviront de mode de preuve dans le respect des PSR du présent critère si nécessaire. Attestation de conformité à la norme EN 1672-2.

- ❖ Les parties conçues en matière plastique entrant directement en contact avec les aliments respectent les prescriptions du Règlement (UE) No 10/2011 et bannissent l'utilisation du Bisphénol A.

Mode de preuve : Composition évaluée par l'Organisme de contrôle mandaté lors de l'audit sur base des données techniques des matériaux.

- ❖ Le(s) site(s) principal(aux) impliqué(s) dans la production du produit des grandes entreprises (effectif > 5000 personnes) possède(nt) une certification liée à une norme internationale de gestion environnementale.

Mode de preuve : Certification ISO 14001 délivrée par un organisme de contrôle tiers partie et accrédité.

PR.2. Performance énergétique

Critère Pré-requis

Dans le cadre de la réduction des impacts lié à la consommation énergétique ou à l'émission de pollution, le producteur démontre la performance environnementale et/ou énergétique des ses produits.

Il prouve qu'il déploie des actions selon un niveau d'exigence conforme, à minima, aux prérogatives des directives et/ou règlements Européen (UE) 2009/125/CE (y compris ses mesures d'exécutions) sur l'écoconception des produits liés à l'énergie et (UE) 2017/1369 (y compris les règlements délégués) sur l'étiquetage énergétique des produits.

Mode de preuve : Pour les produits distribués sur des zones géographiques potentiellement couvertes par des prérogatives réglementaires établissant des exigences en matière d'efficacité énergétique, d'éco-conception et d'affichage énergétique similaire au marché Européen, la preuve de conformité à ces exigences réglementaires serviront de mode de preuve dans le respect des PSR du présent critère si nécessaire.

- ❖ Les appareils à jus sont équipés d'un système de gestion de l'énergie aboutissant à une consommation de 0 Watt/h en mode « Off » grâce à :
 - Un dispositif d'extinction automatique
 - Et/ou un dispositif de mise en veille profonde
 - Et/ou un interrupteur secteur accessible à l'utilisateur

- ❖ Les appareils à jus, lorsqu'ils ne sont pas utilisés présentent des consommations maximales équivalentes à :
 - Maximum 0.5 Watt/h en mode veille
 - Maximum 1 Watt/h lorsque celle-ci fournit des informations (heure, code erreur)
 - Maximum 2Watt/h en IOT

- ❖ Le fabricant informe clairement l'utilisateur sur le ou les scénarios d'utilisation permettant de réduire au maximum la consommation énergétique des appareils à jus et explicite les différences de consommation entre les différents modes de fonctionnement si nécessaire (prêt à fonctionner, veille profonde, arrêt complet...)

Mode de preuve : Mesures d'éco-conception évaluées par l'Organisme de contrôle mandaté lors de l'audit et complété par les spécifications techniques présentent dans la Base de données sur les produits relative à la conformité contenant la documentation technique visée à l'article 12, paragraphe 5 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1369

PR.3. Gestion de fin de vie des équipements

Critère Pré-requis

Dans le cadre de la gestion des équipements en fin de vie, le producteur prouve qu'il déploie des actions de récupération, de valorisation et de traitement efficace des appareils à jus électrodomestiques usagés selon un niveau d'exigence conforme à minima aux prérogatives des directives Européennes 2012/19/UE et 2002/96/CE relatives à la prévention et aux traitements des déchets en fonction du groupe de produit cible.

Mode de preuve : Dans les zones géographiques de distribution couvertes par des prérogatives réglementaires établissant des exigences de collecte et de recyclage des produits, la preuve de conformité à ces exigences réglementaires serviront de mode de preuve dans le respect des PSR du présent critère si nécessaire.

2. Conception

I.1.1. État de l'art et solutions techniques

Critère KO

Le constructeur identifie et consigne dans une fiche technique les contraintes d'usage du produit et de ses différentes parties. Il justifie de choix de conception et de solutions techniques fiables et qualitatifs en regard de ces contraintes.

Modes de preuve généraux du critère : Inspection visuelle par auditeur tierce partie mandaté lors de l'audit in-situ complété par un ensemble de données appropriées aux sous-critères :

- *Base de donnée marquage CE*
 - *Données qualité fournisseur (fiche spécification technique, ISO 9001, certification...)*
 - *Données de tests (externes/internes) de qualification, de performance, de vieillissement, d'usure, d'endurance, de résistance aux conditions limites*
 - *Tout élément documentaire/logiciel permettant d'appuyer la conformité tels que :*
 - *Fiche technique produit interne*
 - *Outil d'analyse fonctionnelle, Amdec*
 - *Étude de conception (fonctionnement, matériaux, contraintes d'usage)*
 - *Phase/essai qualificatif*
 - *Étude des taux de pannes*
 - *Application de normes de tests relatives au produit :*
 - *EN 60335-2-14 et amendements (Appareils électrodomestiques et analogues Sécurité Partie 2-14: Règles particulières pour les machines de cuisine).*
- ❖ Résistance générale aux conditions de fonctionnement et d'environnement :
- Protection des éléments internes contre les agressions (poussière, projection liquide, humidité)
 - Protection des composants électriques ou électroniques
 - Dimensionnement et choix des matériaux adaptés aux contraintes d'utilisation
 - Design produit et/ou sélection de composants étanches ou résistants aux agressions (compartiment étanche, optimisation de l'emplacement des composants sensibles, composants insensibles à la corrosion...)

- Durabilité concluante des matériaux ferreux, non ferreux aux contraintes de fonctionnement type liquides (acide, sucré) et plus particulièrement pour les parties corps de machine, moteur électrique, cuves et outils :
 - Résidus alimentaire
 - Liquide sucré

Mode de preuve : Caractérisation des processus et des revêtements par données techniques, tests d'usure et de vieillissement.

❖ Durabilité des composants électriques et électroniques :

- Résistance des composants aux conditions d'environnement et aux contraintes d'utilisation à savoir chaleur, humidité, eau sans altérer la réparabilité
 - Étanchéité des contacts électriques et électroniques assurée par le design produit ou par des éléments de conception compatibles avec les objectifs de promotion de la réparabilité
- Durabilité des condensateurs (permanent, démarrage) : Classe B minimum (10000 heures)
- Fiabilité des capteurs de position (capteur à effet Hall recommandé)
- Régulation thermique (ventilation & refroidissement) et protection efficace contre la surchauffe (aération, espacement, dissipateur de chaleur) des composants
- Robustesse des modules de commandes avec résistance élevée aux manipulations répétées

Mode de preuve : Caractérisation des composants par certificat qualité et des processus, par données techniques (test d'usure et de vieillissement).

❖ Durabilité du moteur électrique :

- Protection du moteur électrique contre les agressions extérieures équivalent à un IP54
- Fiabilité du moteur électrique et de ses composants
 - stator, rotor
 - enroulements
 - roulements, paliers
 - cartes électroniques
 - relais, condensateurs
 - silentblocs
 - moto-réducteur
 - variateur, potentiomètre
- Protection du moteur contre la surchauffe
 - Optimisation du compromis entre étanchéité et refroidissement
 - Gestion thermique par élément de sécurité

Mode de preuve : Caractérisation des matériaux et des parties, des processus de fabrication et d'assemblage par certificat qualité et/ou données techniques (test d'usure et de vieillissement).

❖ Durabilité du système d'entraînement

- Dimensionnement et choix de matière du système d'entraînement résistant durablement à l'usure sous contrainte et notamment à la friction
- Sélection de roulements ou paliers adaptés à la vitesse de rotation de l'arbre

Mode de preuve : Caractérisation des matériaux et des parties, des processus de fabrication et d'assemblage par certificat qualité et/ou données techniques (test d'usure et de vieillissement).

❖ Durabilité des cuves à jus et des outils

- Résistance aux phénomènes d'usure par frottement des cuves (blender et centrifugeuse notamment)
- Résistance à la corrosion des outils de coupe (liquide acide, lave-vaisselle) avec sélection d'acier alimentaire inoxydable martensitique ou austénitique en fonction des contraintes applicables à l'outil ou à la partie.

Mode de preuve : Caractérisation des matériaux et des parties, des processus de fabrication et d'assemblage par certificat qualité et/ou données techniques (test d'usure et de vieillissement).

❖ Mesure spécifique en faveur de la réparation :

- Pratiques de sérialisation proscrites
- Interfaces de diagnostic des modes de défaillances intuitives

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

I.1.2. Production

Critère majeur

Le constructeur justifie de processus lui permettant de contrôler et conserver une qualité constante de fabrication et d'assemblage dans la production.

- ❖ Le(s) site(s) principal(aux) impliqué(s) dans la production du produit possède(nt) une certification liée à une norme internationale de gestion et management de la qualité.

Mode de preuve : Démonstration du respect des principes de l'ISO 9001 par vérification des procédures qualité ou par équivalence dans d'autres certifications. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, certification ISO 9001 délivrée par un organisme de contrôle tierce partie et accrédité.

I.1.3. Pièces consommables, d'entretiens et accessoires

Critère majeur

Les pièces consommables, accessoires et les pièces nécessitant un entretien régulier respectent l'échelle d'accessibilité A.

❖ Échelle d'accessibilité limitée à 3 étapes et 5 minutes

Pièces consommables :

- Ensemble blender
 - Joint de couvercle blender
- Ensemble centrifugeuse
 - Rape de centrifugeuse
 - Tamis de centrifugeuse

Pièces d'entretien :

- Ensemble blender
 - Bol blender
 - Couvercle blender
 - Bouchon couvercle blender
- Ensemble centrifugeuse
 - Cuve centrifugeuse
 - Couvercle de cuve centrifugeuse
 - Panier de centrifugeuse
 - Embase de panier de centrifugeuse
 - Poussoir à aliments
 - Pichet à jus centrifugeuse
 - Conteneur à pulpe centrifugeuse
- Ensemble extracteur
 - Bol extracteur
 - Couvercle extracteur
 - Poussoir à aliment extracteur
 - Vis de pressage
 - Grille ou filtre à jus
 - Pichet à jus centrifugeuse
 - Conteneur à pulpe centrifugeuse
- Ensemble presse agrume
 - Cuve à jus
 - Filtre ou grille à pulpe
 - Ogive ou Noyau
- Éléments d'étanchéité et de stabilisation des liaisons mécaniques
 - Joints étanchéité soumis à usure (téflon, polyéthylène, silicone)

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

I.1.4. Éléments de sécurité

Critère KO

Le remplacement et/ou le réarmement des éléments de sécurité produit et/ou utilisateur est prévu par le fabricant. Ces éléments respectent l'échelle d'accessibilité B.

- ❖ Échelle d'accessibilité limitée à 7 étapes et 15 minutes
 - Thermostat de sécurité électromécanique (type Klixon)
 - Fusibles thermiques (moteur électrique, mécanisme d'entraînement...)
 - Capteur ou contacteurs de position ou de sécurité (type capteur effet Hall, microrupteur, microswitch...)
 - Sonde de température (type CTN)
 - Système de verrouillage manuel (mécanisme de verrouillage, embrayage, frein moteur)
 - Système de verrouillage électronique (interrupteur, contacteur de position)
 - Limiteur de couple

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel par l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

I.1.5. Pièces vulnérables

Critère KO

Les pièces vulnérables sont définies en annexe sectorielle. Le remplacement de ces pièces respecte l'échelle d'accessibilité B.

- ❖ Échelle d'accessibilité limitée à 5 étapes et 10 minutes
 - Non identifié selon la définition du référentiel LONGTIME®

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel par l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

I.1.6. Non usage

Critère mineur

Le constructeur identifie les conséquences de non usage du produit et doit informer le consommateur dans les recommandations d'usage de l'utilisation minimale nécessaire au bon fonctionnement du produit.

- ❖ Non applicable
 - Durée cohérente à partir de laquelle le non usage est défini : Non définie

I.1.7. Technologie non-éprouvée

Critère KO

Le constructeur renseigne la part de technologie non-éprouvée de son produit. Il doit fournir les moyens mis en œuvre pour garantir sa fiabilité ou assurer que l'utilisation normale du produit ne dépend pas de cette technologie.

I.1.8. Pièces de source externes

Critère mineur

Le constructeur consigne les pièces de source externe achetées et/ou sous traitées. Il doit fournir des informations relatives à leur provenance et à leur qualité.

I.1.9. Plan de fiabilisation

Critère mineur

Le constructeur fournit sa propre AMDEC, FMEA ou audit interne et identifie les changements mis en œuvre pour améliorer la fiabilité et/ou la réparabilité du produit. Les corrections ou les améliorations déjà apportées au produit sont renseignées.

I.1.10. Sous-ensemble

Critère majeur

La conception du produit ne doit faire appel aux sous-ensembles que sur justification technique ou sur preuve de fiabilité.

Sans justification technique les sous-ensembles doivent faire l'objet d'une voie de reconditionnement et/ou d'échange standard ou le constructeur démontre l'intérêt économique pour l'utilisateur.

3. Évolutivité

I.2.1. Logiciel

Critère majeur

Le constructeur veille au maintien des performances d'origine de son produit lors des mises à jour de l'O.S. sans limite de temps. Le constructeur identifie et consigne les moyens qu'il emploie pour surveiller le maintien de ces performances post-maj.

- ❖ Les mises à jours correctives et évolutives doivent être dissociées
- ❖ Disponibilité des mises à jour de sécurité 7 ans minimum
- ❖ Disponibilité des mises à jour évolutives du système d'exploitation 6 ans minimum

4. Traçabilité

I.3.1. Étude et taux de panne

Critère mineur

Le constructeur renseigne les taux de panne et/ou des indicateurs permettant de surveiller la fiabilité du produit au moins jusqu'à la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

- ❖ Une attention particulière sera accordée aux défaillances suivantes :
 - Défaillance électronique (cartes électroniques, composants, circuit imprimé)
 - Court-circuit (carte électronique, composant, circuit imprimé)
 - Carte électronique d'affichage ou composant de carte HS
 - Module d'affichage dysfonctionnel (rétroéclairage, LED...)
 - Défaillance du dispositif de commandes (boutons, système tactile, carte électronique, programmeur)
 - Défaillance du/des moteur(s) électrique(s)
 - Condensateur de démarrage ou permanent HS
 - Carte électronique alimentation hors service
 - Isolation de l'induit de mauvaise qualité ou défaillante
 - Puissance du moteur inadaptée
 - Balais usés, cassés ou défaillant (moteur universel)
 - Défaillance du système d'entraînement (mécanisme d'accouplement, usure prématuré matériaux...)
 - Défaillance des systèmes d'étanchéité (cuve, bol, embase)

I.3.2. Numéro d'identification

Critère mineur

Le constructeur utilise sur chaque produit un numéro ou une méthode d'identification.

5. Démontage

II.1.1. Habillage du produit

Critère KO

Le corps du produit est démontable et permet d'accéder aux éléments internes en respectant l'échelle d'accessibilité B. Les assemblages permanents sont interdits à moins que la nature ou l'utilisation du produit le justifie.

- ❖ Assemblage permanent non justifiable, non autorisé. En cas d'assemblage par clips, vérification de la qualité des clips et de la disponibilité de l'information de localisation.
- ❖ Échelle d'accessibilité limitée à 5 étapes et 10 minutes
 - Ensemble Corps de machine
 - Châssis
 - Socle, support, base
 - Pieds
 - Façade
 - Bandeau de commande
 - Capot, couvercles, panneaux d'habillage (av/arr, latéraux, sup/inf)

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

II.1.2. Accès aux pièces fonctionnelles

Critère majeur

L'accès aux pièces fonctionnelles ne peut excéder l'échelle d'accessibilité C.

- ❖ Échelle d'accessibilité limitée à 10 étapes et 20 minutes
 - Ensemble commande (démarrage, réglages, programmes...)
 - Bouton de commande, (tactile, mécanique)
 - Sélecteur de programme, minuteur
 - Commutateur
 - Ensemble électrique et électronique
 - Câble d'alimentation électrique
 - Bouton / Interrupteur Marche/Arrêt machine
 - Nappes de connexion
 - Bobine antiparasite
 - Relais
 - Élément d'étanchéité et de stabilisation des liaisons mécaniques
 - Joints étanchéité (noir, vert, orange)
 - Ressort
 - Silentblocs (moteur, bol, cuve...)

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

II.1.3. Accès aux pièces prioritaires

Critère majeur

L'accès aux pièces prioritaires respecte l'échelle d'accessibilité B ou a fait l'objet d'un plan de fiabilisation.

❖ Échelle d'accessibilité limitée à 7 étapes et 15 minutes

- Ensemble électrique et électronique :
 - Cartes électroniques de puissance
 - Cartes électroniques de commande
 - Module électronique de commande
 - Module électronique d'affichage
 - Afficheur analogique ou numérique (display)
 - Condensateur moteur électrique (démarrage, permanent)
- Ensemble moteur électrique :
 - Moteur (universel, asynchrone)
 - Roulement, palier
 - Ventilateur
- Dispositif d'entraînement permanent ou débrayable :
 - Arbre ou système de transmission de couple (direct ou indirect)
 - Coupleur ou mécanisme d'accouplement, d'entraînement direct ou indirect (carré d'entraînement, doigt d'entraînement, poulie-courroie, pignonnerie...)
 - Mécanisme d'embrayage (disque, patin, plateau d'embrayage...)
 - Roulements
- Ensemble blender :
 - Couteau blender
 - Système d'entraînement du couteau blender
 - Paliers ou roulement de couteau
 - Système d'étanchéité du bol et du couteau (joints vring, torique...)
- Ensemble centrifugeuse :
 - Système d'entraînement panier de centrifugeuse
 - Paliers ou roulement panier centrifugeuse
 - Système d'étanchéité du bol et du panier centrifugeuse (joints vring, torique...)
- Ensemble extracteur :
 - Système d'entraînement vis de pressage
 - Paliers ou roulements vis de pressage
 - Système d'étanchéité du bol et vis de pressage (joints vring, torique...)
- Ensemble presse agrume :
 - Système d'entraînement d'ogive
 - Paliers ou roulement d'ogive
 - Système d'étanchéité du bol et de de l'ogive (joints vring, torique...)

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

II.1.4. Connecteurs des sous-ensembles (pièces internes)

Critère majeur

Les connecteurs des sous-ensembles de remplacement ne doivent pas entraver la réparation du produit.

- ❖ L'ensemble des éléments de fixation des connecteurs doivent être à minima amovibles (classe B norme EN45554).

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

II.1.5. Batteries

Critère KO

Le constructeur justifie d'une solution pour le remplacement des batteries des appareils à fonctionnement autonome.

- ❖ Non applicable
-

II.1.6. Outils de démontage

Critère majeur

Le démontage du produit ne requiert pas d'outil propriétaire, hors justification réglementaire.

- ❖ Aucune justification réglementaire identifiée
- ❖ Liste d'outils conforme à la liste du tableau A2 de la norme EN 45554 et additionnée d'outils de base propre au groupe de produit cible
 - Extracteur de roulements et/ou de paliers pouvant exister au niveau des moteurs électriques ou des systèmes de transmission
 - Extracteur de joints
- ❖ Tolérance admise pour les outils propriétaires fournis à la demande sans coût supplémentaire avec la pièce de rechange.

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit in situ.

6. Documentation

II.2.1. Schéma éclaté

Critère majeur

Le constructeur rend accessible aux utilisateurs de façon directe ou indirecte via ses partenaires ou son réseau, des schéma(s) ou vue(s) éclatée(s) du produit ainsi qu'une nomenclature des pièces et sous-ensembles du produit.

II.2.2. Schéma éclaté

Critère mineur

Le constructeur référence et délivre des vues éclatées plus spécifiques pour aider à identifier et nommer une pièce.

II.2.3. Code défaut

Critère majeur

Les codes défauts utilisateurs et réparateurs doivent être présents dans les documentations respectives et/ou accessibles sur le site du constructeur.

II.2.4. Manuel de réparation

Critère mineur

Le constructeur rend accessible les informations nécessaires à la réparation du produit aux réparateurs OU doit justifier d'alternatives économiquement viables pour l'utilisateur final.

- ❖ L'ensemble des documents nécessaires à la résolution des scénarios de défaillance doivent être exhaustifs et accessibles (Classe A Tableau A.10 de la norme EN 45554) pour tous les professionnels du secteur et prioritairement :
 - Un schéma de démontage ou une vue éclatée
 - Un manuel technique d'instructions relatives à la résolution des scénarios de défaillance
 - Une liste du matériel de réparation et de test nécessaire
 - Les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures)
 - Des schémas de câblage et de raccordement
 - Les codes d'erreur et de diagnostic (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant)
 - Les instructions pour l'installation des logiciels et micrologiciels pertinents, y compris les logiciels de réinitialisation
 - Les informations sur les modalités d'accès aux données relatives aux incidents de défaillance si elles sont enregistrées dans le produit

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit documentaire ou de l'audit in situ.

II.2.5. Progiciels de diagnostic de panne

Critère mineur

Les progiciels de diagnostic de panne devront être libres de droit passé le temps de garantie totale au regard de la date de fin de fabrication du produit.

7. Pièces détachées

II.3.1. Nomenclature

Critère majeur

Toutes les pièces détachées ou sous-ensembles sont nommés de manière unique et codifiés afin de faciliter l'identification et la commande de pièces.

II.3.2. Temps de disponibilité

Critère KO

Le constructeur s'engage dans ses CGV ou via la communication commerciale sur la disponibilité des pièces détachées ou de remplacement du produit 5 à 10 ans minimum à partir de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Le temps de disponibilité minimum requis est déterminé en annexe sectorielle.

- ❖ Disponibilité des pièces détachées 10 ans minimum (Classe A - Accessibilité à long terme ; Tableau A9 selon la norme EN 45554)

Mode de preuve : Démonstration à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit documentaire ou de l'audit in situ (conditions générales de vente).

II.3.3. Temps d'approvisionnement

Critère mineur

Pour les pièces fonctionnelles ou sous-ensemble, le constructeur dispose d'une réserve minimale pour faire face aux probabilités de demande de ladite pièce OU justifie d'un procédé d'approvisionnement dans des délais identiques.

II.3.4. Prix des pièces détachées

Critère majeur

Les modalités d'achat des pièces détachées sont détaillées (prix moyen, réseau de distribution, ...). Le constructeur met tous les moyens en œuvre pour limiter le total du prix des pièces fonctionnelles au prix de vente maximum conseillé HT du produit.

La valeur d'une de ces pièces fonctionnelles ne pourra dépasser le pourcentage fixé du prix de vente maximum conseillé HT du produit.

- ❖ Pourcentage fixé à 25 %. Une tolérance est admise pour les pièces dont le PRU dépasse les 25%.
- ❖ L'ensemble des pièces de remplacement doivent être accessibles.

II.3.5. Prix des frais d'acheminement

Critère mineur

Le constructeur délivre les pièces détachées au réel des frais d'envoi et de préparation ou propose des solutions alternatives réduisant le coût de réception des pièces détachées.

8. SAV sous garantie

II.4.1. Contact du SAV

Critère mineur

Le temps maximum pour l'ouverture d'un dossier SAV ne doit pas excéder 2 jours ouvrables.

II.4.2. Prise en charge

Critère majeur

Le constructeur met à disposition de l'utilisateur final un réseau SAV en adéquation avec son réseau de distribution direct.

II.4.3. Politique de réparation

Critère majeur

La réparation doit primer sur le remplacement.

9. SAV hors garantie

II.5.1. Réseau SAV

Critère mineur

L'utilisateur bénéficie de moyens facilitant la réparation de son produit hors garantie. Pour la prise en charge du produit à réparer, le constructeur doit faire bénéficier de son réseau de distribution et de réparation à l'utilisateur.

10. Garantie longue durée gratuite

III.1.1. Temps de garantie

Critère KO

Le temps de garantie avec présomption d'antériorité du défaut est déterminé en annexe sectorielle. Ce temps ne peut être inférieur à 24 mois.

- ❖ 24 mois minimum

III.1.2. Conditions de garantie (au delà de la période légale de conformité)

Critère majeur

Pour les catégories de produit considérées de « grande utilité », le constructeur prévoit la mise à disposition d'un bien de remplacement à l'utilisateur pendant la période d'immobilisation du produit pour réparation.

- ❖ Produit n'étant pas considéré de grande utilité.

III.1.3. Exclusion de garantie

Critère majeur

Les exclusions de garantie ne doivent pas être abusives au regard des conditions d'utilisation normale du produit. Elles seront définies en annexe sectorielle.

- ❖ Pas d'exclusion de garantie abusive identifiée

III.1.4. Cession de garantie

Critère majeur

Le constructeur met en place un système de garantie cessible.

III.1.5. Emballage d'origine

Critère mineur

La restitution de l'emballage d'origine ne peut être exigée pour la prise en charge de la garantie.

11. Conseils d'utilisation et d'entretien

III.2.1. Informations d'utilisation délivrées

Critère majeur

Le constructeur délivre avec le produit une notice avec les conseils d'utilisation et d'entretien du produit. Ces informations doivent être exhaustives et pertinentes afin de diminuer le taux de défaillance exogène.

- ❖ Le fabricant sensibilise clairement l'utilisateur, via la notice et/ou son site, à une utilisation responsable du produit
 - Entretien recommandé
 - Utilisation responsable
 - Valorisation des consommables
 - Réparation

Mode de preuve : Inspection visuelle et démonstration en temps réel à l'organisme de contrôle mandaté lors de l'audit documentaire ou de l'audit in situ (notice d'utilisation physique et/ou numérique).

III.2.2. Informations d'utilisation délivrées

Critère majeur

Le livret d'utilisation et de conseil d'entretien est clair, simple et accessible (taille de police, vocabulaire, langue et qualité d'impression adaptés), afin d'être aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

III.2.3. Accès aux informations

Critère mineur

Les informations relatives à l'utilisation et l'entretien du bien doivent être disponibles en version numérique sur simple demande ou en libre accès sur le site du constructeur.

VIII. REMERCIEMENTS

La société coopérative Ethikis, en charge de la rédaction du présent référentiel tient à remercier les différentes parties prenantes ayant pris part à notre étude et particulièrement l'écosystème de la réparation. Merci également aux consommateurs ayant pris le temps de répondre à notre enquête.

Responsable de rédaction : Florent Preguesuelo - florent@ethikis.com

IX. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

EN 1672-2 Machines pour les produits alimentaires - Notions fondamentales - Partie 2 : prescriptions relatives à l'hygiène et à la nettoyabilité

EN 60335-1 COMPIL 15 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences générales

EN 60384-14 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 14 : spécification intermédiaire - Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation

DIRECTIVE 2009/125/CE du 21/10/09 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

DIRECTIVE 2011/65/UE du 08/06/11 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

DIRECTIVE 2012/19/UE du 04/07/12 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

RÈGLEMENT (UE) 2019/1781 du 01/10/19 fixant des exigences en matière d'écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse.

Mode arrêt, veille et veille en réseau : Exigences d'écoconception pour les produits en mode veille et en mode arrêt